



ALUMINIUM



Albédo

Albédo est une porte aluminium, pleine. Son aplat inox oblong signera votre entrée de son style raffiné. Son design a été travaillé jusque sur sa face intérieure qui reprend les lignes de sa face extérieure. D'une efficacité thermique élevée, elle vous protégera contre les variations de températures saisonnières et contribuera efficacement au confort de votre logement.

Coloris disponibles T = Texturé S = Satiné Sb = Sablé



Ivoire 1015



Gris 7016



Gris 7035



Noir 9005



Bleu Canon




Gris 2900



Noir 2100



Rouge 3004



Blanc 9016



Vert 6005



Vert 6021



Bleu 5003



Bleu 5023



Bleu 5010

Valeurs AEV

A*4 - E*7B - V*C2

Performances thermiques

Très élevées (Ud ? 1.1)

Bicoloration possible

(Voir conditions et faisabilité dans l'onglet

"Esthétique")

Fabrication sur mesure possible

(fabrication au cm)



Normes PMR



Dimensions

Les dimensions standard sont :

- de 215 ou 225 cm en hauteur
- de 80, 90 ou 100 cm en largeur
-

La porte peut également être fabriquée sur mesure, au cm près, selon une plage dimensionnelle allant de :

- 188 à 226 cm en hauteur
- 68 à 106 cm en largeur
- ●

Quincailleries

Vous pouvez retrouver la liste des poignées et crémones disponibles sur notre page dédiée. Pour plus d'informations, consultez nos conseillers commerciaux ou rendez-vous dans votre salle exposition Pasquet Menuiseries. Toutes les possibilités de quincailleries pour les portes Aluminium sont répertoriées ici.

[Découvrez toutes les quincailleries](#)

Semi fixes

Le modèle Albédo peut être assorti du semi-fixe Initiale. Un semi-fixe est une partie ouvrante latérale.

Sécurité

Crémone automatique 5 points avec galets réglables.

La résistance à l'effraction peut être renforcée sur certains modèles : crémone 5 points bénéficiant du label A2P*, barillet haute sécurité, vitrage feuilleté classe 5 : nous consulter

Conditionnement

Un soin particulier est apporté à l'emballage et au conditionnement des portes d'entrée pour les protéger lors du transport et limiter les aléas de chantier.

Les portes sont parées d'un panneau carton et habillées d'une housse plastique. De plus, pour faciliter leur manutention, les portes d'entrée sont équipées de poignées de manutention.

Entretien

Consultez notre [guide d'entretien](#).

[Découvrez le nuancier aluminium Pasquet Menuiseries](#)