




## ALUMINIUM



Index

Grâce à son grand vitrage, le modèle Index apportera un maximum de luminosité à votre entrée. Simple et discrète cette porte d'entrée aluminium s'accordera à tous styles d'habitations.

**Coloris disponibles** T = Texturé S = Satiné Sb = Sablé



### Apport de luminosité



### Bicoloration possible

(Voir conditions et faisabilité dans l'onglet

"Esthétique")

### Valeurs AEV

A\*4 - E\*7B - V\*C2

### Fabrication sur mesure possible

(fabrication au cm)



### Performances thermiques

Élevées (Ud de 1.2 à 1.6)

### Normes PMR



## Dimensions

Les dimensions standard sont :

- de 215 ou 225 cm en hauteur
- de 80, 90 ou 100 cm en largeur
- 

La porte peut également être fabriquée sur mesure, au cm près, selon une plage dimensionnelle allant de :

- 195 à 225 cm en hauteur
- 80 à 100 cm en largeur
- ●

## Quincailleries

Vous pouvez retrouver la liste des poignées et crémones disponibles sur notre page dédiée. Pour plus d'informations, consultez nos conseillers commerciaux ou rendez-vous dans votre salle exposition Pasquet Menuiseries. Toutes les possibilités de quincailleries pour les portes Aluminium sont répertoriées ici.

[Découvrez toutes les quincailleries](#)

## Semi fixes

Le modèle Index peut être assorti des semi-fixes Initiale et Indicatif. En plus du semi-fixe générique, le modèle peut bénéficier d'un semi-fixe dédié dont le design est identique à la porte. Cette solution compose un ensemble à l'esthétique très équilibrée.

Un semi-fixe est une partie ouvrante de la porte.

## Vitrages

Pasquet Menuiseries vous offre une large gamme de vitrages pour donner une nouvelle image à vos portes aluminium. Toutes les possibilités de vitrage sont répertoriées sur une page dédiée.

[Découvrez tous les vitrages](#)

## Sécurité

Crémone automatique 5 points avec galets réglables.

La résistance à l'effraction peut être renforcée sur certains modèles : crémone 5 points bénéficiant du label A2P\*, barillet haute sécurité, vitrage feuilleté classe 5 : nous consulter

## Conditionnement

Un soin particulier est apporté à l'emballage et au conditionnement des portes d'entrée pour les protéger lors du transport et limiter les aléas de chantier.

Les portes sont parées d'un panneau carton et habillées d'une housse plastique. De plus, pour faciliter leur manutention, les portes d'entrée sont équipées de poignées de manutention.



## Entretien

Consultez notre [guide d'entretien](#).