



ALUMINIUM



Blavet

Classique dans son style, moderne dans ses performances thermiques, Blavet saura vous séduire par ses moulures et ses vitrages fleuris qui apporteront de la gaieté à votre entrée. Bénéficiez d'un apport de lumière appréciable dans votre entrée et du confort d'une porte aluminium au haut niveau d'isolation.

Coloris disponibles T = Texturé S = Satiné Sb = Sablé



Ivoire 1015



Bronze 1247



Gris 7016



Gris 7035



Gris 7037



Noir 9005



Bleu Canon



Gris 2900




Noir 2100



Gris 7022



Rouge 3004



Blanc 9016



Vert 6005



Vert 6021



Bleu 5003



Bleu 5023



Bleu 5010



Gris 9007



Brun 8011

Apport de luminosité



Valeurs AEV

A*4 - E*7B - V*C2

Performances thermiques

Élevées (Ud de 1.2 à 1.6)

Bicoloration possible

(Voir conditions et faisabilité dans l'onglet

"Esthétique") 

Fabrication sur mesure possible

(fabrication au cm)

**Normes PMR**

Dimensions

Les dimensions standard sont :

- de 215 ou 225 cm en hauteur
- de 80, 90 ou 100 cm en largeur
-

La porte peut également être fabriquée sur mesure, au cm près, selon une plage dimensionnelle allant de :

- 190 à 229 cm en hauteur
- 81 à 100 cm en largeur
- ●

Quincailleries

Vous pouvez retrouver la liste des poignées et crémones disponibles sur notre page dédiée. Pour plus d'informations, consultez nos conseillers commerciaux ou rendez-vous dans votre salle exposition Pasquet Menuiseries. Toutes les possibilités de quincailleries pour les portes Aluminium sont répertoriées ici.

[Découvrez toutes les quincailleries](#)

Semi fixes

Le modèle Blavet peut être assorti des semi-fixes Initiale, Briance ou Flume. Un semi-fixe est une partie ouvrante latérale de la porte.

Sécurité

Crémone automatique 5 points avec galets réglables.

La résistance à l'effraction peut être renforcée sur certains modèles : crémone 5 points bénéficiant du label A2P*, barillet haute sécurité, vitrage feuilleté classe 5 : nous consulter

Conditionnement

Un soin particulier est apporté à l'emballage et au conditionnement des portes d'entrée pour les protéger lors du transport et limiter les aléas de chantier.

Les portes sont parées d'un panneau carton et habillées d'une housse plastique. De plus, pour faciliter leur manutention, les portes d'entrée sont équipées de poignées de manutention.

Entretien

Consultez notre [guide d'entretien](#).