PASQUET menuiseries

ALUMINIUM

Tille

Tille est une porte d'entrée aluminium rappelant, par son style et ses cadres moulures, nos belles portes traditionnelles. Son vitrage décoratif apportera de la luminosité à votre entrée. Sa conception évoluée vous fera bénéficier d'un niveau d'isolation thermique élevé.

Coloris disponibles

T = Texturé S = Satiné Sb = Sablé

Ivoire 1015	**Bronze** 1247	**Gris** 7016	**Gris** 7035	**Gris** 7037	**Noir** 9005	**Bleu** Canon	**Gris** 2900	
Noir 2100	**Gris** 7022	**Rouge** 3004	**Blanc** 9016	**Vert** 6005	**Vert** 6021	**Bleu** 5003	**Bleu** 5023	
Bleu 5010	**Gris** 9007	**Brun** 8011						

Apport de luminosité

Valeurs AEV

A*4 - E*7B - V*C2

Performances thermiques

Élevées (Ud de 1.2 à 1.6)

Bicoloration possible
(Voir conditions et faisabilité dans l'onglet "Esthétique")

Fabrication sur mesure possible
(fabrication au cm)

Normes PMR

Dimensions

Les dimensions standard sont :

- de 215 ou 225 cm en hauteur
- de 80, 90 ou 100 cm en largeur
-

La porte peut également être fabriquée sur mesure, au cm près, selon une plage dimensionnelle allant de :

- 191 à 229 cm en hauteur
- 80 à 100 cm en largeur
-

Quincailleries

Vous pouvez retrouver la liste des poignées et crémones disponibles sur notre page dédiée. Pour plus d'informations, consultez nos conseillers commerciaux ou rendez-vous dans votre salle exposition Pasquet Menuiseries. Toutes les possibilités de quincailleries pour les portes Aluminium sont répertoriées ici.

Découvrez toutes les quincailleries

Semi fixes

Le modèle Tille peut être assorti des semi-fixes Initiale, Briance, Flume. Un semi-fixe est une partie ouvrante latérale de la porte.

Sécurité

Crémone automatique 5 points avec galets réglables.

La résistance à l'effraction peut être renforcée sur certains modèles : crémone 5 points bénéficiant du label A2P*, barillet haute sécurité, vitrage feuilleté classe 5 : nous consulter

Conditionnement

Un soin particulier est apporté à l'emballage et au conditionnement des portes d'entrée pour les protéger lors du transport et limiter les aléas de chantier.

Les portes sont parées d'un panneau carton et habillées d'une housse plastique. De plus, pour faciliter leur manutention, les portes d'entrée sont équipées de poignées de manutention.

Entretien

Consultez notre guide d'entretien.