



## ALUMINIUM



Atmosphère

Simplicité et élégance, sont les maîtres-mots pour décrire cette porte d'entrée aluminium. Ses 4 fines baguettes inox, reprises sur sa face intérieure, composent un décor tout en sobriété. Son haut niveau de performances thermiques vous apportera un confort d'isolation idéal. Pour encore plus de discrétion, optez pour la variante Arctique et ses discrètes rainures.

**Coloris disponibles** T = Texturé S = Satiné Sb = Sablé



**Ivoire** 1015



**Bronze** 1247



**Gris** 7016



**Gris** 7035



**Gris** 7037



**Noir** 9005



**Bleu** Canon



**Gris** 2900




**Noir** 2100



**Gris** 7022



**Rouge** 3004



**Blanc** 9016



**Vert** 6005



**Vert** 6021



**Bleu** 5003



**Bleu** 5023



**Bleu** 5010



**Gris** 9007



**Brun** 8011

### Valeurs AEV

A\*4 - E\*7B - V\*C2

### Performances thermiques

Très élevées (Ud ? 1.1)

### Bicoloration possible

(Voir conditions et faisabilité dans l'onglet

"Esthétique") 

### Fabrication sur mesure possible

(fabrication au cm)



### Normes PMR



## Dimensions

Les dimensions standard sont :

- de 215 ou 225 cm en hauteur
- de 80, 90 ou 100 cm en largeur
- 

La porte peut également être fabriquée sur mesure, au cm près, selon une plage dimensionnelle allant de :

- 188 à 226 cm en hauteur
- 70 à 106 cm en largeur
- ●

## Quincailleries

Vous pouvez retrouver la liste des poignées et crémones disponibles sur notre page dédiée. Pour plus d'informations, consultez nos conseillers commerciaux ou rendez-vous dans votre salle exposition Pasquet Menuiseries. Toutes les possibilités de quincailleries pour les portes Aluminium sont répertoriées ici.

[Découvrez toutes les quincailleries](#)

## Semi fixes

Le modèle Atmosphère peut être assorti du semi-fixe Initiale. Un semi-fixe est une partie ouvrante latérale de la porte.

## Sécurité

Crémone automatique 5 points avec galets réglables.

La résistance à l'effraction peut être renforcée sur certains modèles : crémone 5 points bénéficiant du label A2P\*, barillet haute sécurité, vitrage feuilleté classe 5 : nous consulter

## Conditionnement

Un soin particulier est apporté à l'emballage et au conditionnement des portes d'entrée pour les protéger lors du transport et limiter les aléas de chantier.

Les portes sont parées d'un panneau carton et habillées d'une housse plastique. De plus, pour faciliter leur manutention, les portes d'entrée sont équipées de poignées de manutention.

## Entretien

Consultez notre [guide d'entretien](#).