




BOIS



Balleroy

Cette porte d'entrée bois authentique et raffinée ravira les acquéreurs en quête de matière noble et chaleureuse. Sa moulure en « chapeau de gendarme » lui apporte l'élégance des belles portes d'époque. Agrémentée d'un heurtoir et d'un bouton, elle gagnera encore en personnalité. Optez pour cette valeur sûre que vous pourrez personnaliser en choisissant le Chêne, le Moabi ou une peinture. Sa large plage dimensionnelle en fait un modèle de choix pour les projets de rénovation, en particulier des petites ouvertures.

Coloris disponibles T = Texturé S = Satiné Sb = Sablé



Blanc 9016



Gris 7016



Gris 7035

Apport de luminosité



Valeurs AEV

A*4 - E*7B - V*C2

Performances thermiques

Intermédiaires (Ud ? 1.7)

Fabrication sur mesure possible
(fabrication au cm)



Normes PMR



Dimensions

Les dimensions standard sont :

- de 215 en hauteur
- de 90 cm en largeur
-

La porte peut également être fabriquée sur mesure, au cm près, selon une plage dimensionnelle allant de :

- 190 à 235 cm en hauteur
- 70 à 100 cm en largeur
-

Quincailleries

Vous pouvez retrouver la liste des poignées et crémones disponibles sur notre page dédiée. Pour plus d'informations, consultez nos conseillers commerciaux ou rendez-vous dans votre salle exposition Pasquet Menuiseries. Toutes les possibilités de quincailleries pour les portes Bois sont répertoriées ici.

[Découvrez toutes les quincailleries](#)

Semi fixes

Le modèle Balleroy peut être assorti des semi-fixes Beauregard, Beaurepaire, Labessière, Nemours ou Nitray. Un semi-fixe est une partie ouvrante latérale de la porte.

Sécurité

Crémone automatique 3 points avec galets réglables.

La résistance à l'effraction peut être renforcée sur certains modèles : crémone 3 points bénéficiant du label A2P*, barillet haute sécurité, tétons anti-dégondage, judas optique, vitrage feuilleté classe 5 : nous consulter

Conditionnement

Un soin particulier est apporté à l'emballage et au conditionnement des portes d'entrée pour les protéger lors du transport et limiter les aléas de chantier.

Les portes sont parées d'un panneau carton et habillées d'une housse plastique. De plus, pour faciliter leur manutention, les portes d'entrée sont équipées de poignées de manutention.

Entretien

Consultez notre [guide d'entretien](#).