




## BOIS



Martinière

Martinière, grâce aux élégantes volutes de sa grille, apportera son élégance aux maisons de style. Vitrée à mi-corps, cette porte d'entrée bois illuminera votre entrée. Optez pour le Chêne ou le Moabi et pour parfaire son esthétique, ajoutez lui un bouton assorti à sa poignée. Son châssis ouvrant, indépendant de la grille, permettra une ventilation appréciable sans compromettre la sécurité de votre logement.

**Coloris disponibles** T = Texturé S = Satiné Sb = Sablé



**Blanc** 9016



**Gris** 7016




**Gris** 7035

### Apport de luminosité



### Bicoloration possible

(Voir conditions et faisabilité dans l'onglet

"Esthétique") 

### Valeurs AEV

A\*4 - E\*7B - V\*C2

### Fabrication sur mesure possible

(fabrication au cm)



### Performances thermiques

Intermédiaires (Ud ? 1.7)

### Normes PMR



## Dimensions

Les dimensions standard sont :

- de 215 cm en hauteur
- de 90 cm en largeur
- 

La porte peut également être fabriquée sur mesure, au cm près, selon une plage dimensionnelle allant de :

- 195 à 225 cm en hauteur
- 70 à 100 cm en largeur
- 

## Quincailleries

Vous pouvez retrouver la liste des poignées et crémones disponibles sur notre page dédiée. Pour plus d'informations, consultez nos conseillers commerciaux ou rendez-vous dans votre salle exposition Pasquet Menuiseries. Toutes les possibilités de quincailleries pour les portes Bois sont répertoriées ici.

[Découvrez toutes les quincailleries](#)

## Semi fixes

Le modèle Martinière peut bénéficier d'un semi-fixe dédié dont le design est identique à la porte. Cette solution compose un ensemble à l'esthétique

## Vitrages

Pasquet Menuiseries vous offre une large gamme de vitrages pour donner une nouvelle image à vos portes bois. Toutes les possibilités de vitrage sont répertoriées sur une page dédiée.

[Découvrez tous les vitrages](#)

## **Sécurité**

Crémone automatique 3 points avec galets réglables.

La résistance à l'effraction peut être renforcée sur certains modèles : crémone 3 points bénéficiant du label A2P\*, barillet haute sécurité, tétos anti-dégondage, judas optique, vitrage feuilleté classe 5 : nous consulter

## **Conditionnement**

Un soin particulier est apporté à l'emballage et au conditionnement des portes d'entrée pour les protéger lors du transport et limiter les aléas de chantier.

Les portes sont parées d'un panneau carton et habillées d'une housse plastique. De plus, pour faciliter leur manutention, les portes d'entrée sont équipées de poignées de manutention.

## **Entretien**

Consultez notre [guide d'entretien](#).