




## MIXTE



Alcor

Faites le choix d'une porte d'entrée Mixte (Bois/Aluminium) alliant style contemporain et simplicité. La face extérieure intègre 5 aplats inox rectangulaires sur toute sa hauteur pour offrir du corps à votre entrée. À l'intérieur, on retrouve le charme et la chaleur d'un panneau bois incrusté de baguettes en bois foncé.

**Coloris disponibles** T = Texturé S = Satiné Sb = Sablé



**Blanc** 9016



**Bleu** 5003



**Bleu** 5010



**Bleu** 5023



**Rouge** 3004




**Bronze** 1247



**Brun** 8011



**Ivoire** 1015



**Noir** 9005



**Vert** 6005



**Noir** 2100



**Vert** 6021



**Gris** 9007



**Gris** 2900



**Gris** 7037



**Gris** 7035



**Gris** 7022



**Gris** 7016



**Bleu** Canon

### Valeurs AEV

A\*4 - E\*7B - V\*C2

### Performances thermiques

Élevées (Ud de 1.2 à 1.6)

### Bicoloration possible

(Voir conditions et faisabilité dans l'onglet

"Esthétique") 

### Fabrication sur mesure possible

(fabrication au cm)



### Normes PMR



## Dimensions

Les dimensions standard sont :

- de 215 cm en hauteur
- de 90 ou 100 cm en largeur
- 

La porte peut également être fabriquée sur mesure, au cm près, selon une plage dimensionnelle allant de :

- 195 à 230 cm en hauteur
- 80 à 100 cm en largeur
- 

## Quincailleries

Vous pouvez retrouver la liste des poignées et crémones disponibles sur notre page dédiée. Pour plus d'informations, consultez nos conseillers commerciaux ou rendez-vous dans votre salle exposition Pasquet Menuiseries. Toutes les possibilités de quincailleries pour les portes Mixte (bois/alu) sont répertoriées ici.

[Découvrez toutes les quincailleries](#)

## Semi fixes

Le modèle Alcor peut être assorti des semi-fixes Carina, Infinitive ou Infinitive plein. Un semi-fixe est une partie ouvrante latérale de la porte.

## Sécurité

Crémone automatique 3 points avec galets réglables.

La résistance à l'effraction peut être renforcée sur certains modèles : crémones 3 points bénéficiant du label A2P\*, barillet haute sécurité, tétons anti-dégondage, judas optique, vitrage feuilleté classe 5 : nous consulter

## Conditionnement

Un soin particulier est apporté à l'emballage et au conditionnement des portes d'entrée pour les protéger lors du transport et limiter les aléas de chantier.

Les portes sont parées d'un panneau carton et habillées d'une housse plastique. De plus, pour faciliter leur manutention, les portes d'entrée sont équipées de poignées de manutention.

## Entretien

Consultez notre [guide d'entretien](#).