



MIXTE



Blason

Porte Mixte (bois/alu) demi-corps vitré, Blason illuminera votre entrée grâce à son grand vitrage isolant. Choisissez ce modèle qui allie parfaitement bois et aluminium et qui donne vie à votre maison. Pour renforcer votre intimité, plusieurs choix de vitrages décoratifs sont possibles.

Coloris disponibles T = Texturé S = Satiné Sb = Sablé



Apport de luminosité



Valeurs AEV

A*4 - E*7B - V*C2

Performances thermiques

Élevées (Ud de 1.2 à 1.6)

Bicoloration possible

(Voir conditions et faisabilité dans l'onglet

"Esthétique") 

Fabrication sur mesure possible

(fabrication au cm)



Normes PMR



Dimensions

Les dimensions standard sont :

- de 215 cm en hauteur
- de 90 ou 100 cm en largeur
-

La porte peut également être fabriquée sur mesure, au cm près, selon une plage dimensionnelle allant de :

- 195 à 230 cm en hauteur
- 80 à 100 cm en largeur
-

Quincailleries

Vous pouvez retrouver la liste des poignées et crémones disponibles sur notre page dédiée. Pour plus d'informations, consultez nos conseillers commerciaux ou rendez-vous dans votre salle exposition Pasquet Menuiseries. Toutes les possibilités de quincailleries pour les portes Mixte (bois/alu) sont répertoriées ici.

[Découvrez toutes les quincailleries](#)

Semi fixes

Le modèle Blason peut être assorti des semi-fixes Infinitive, Infinitive plein ou symbole. En plus des semi-fixes génériques, ce modèle peut bénéficier d'un semi-fixe dédié dont le design est identique à la porte. Cette solution compose un ensemble à l'esthétique très équilibrée.

Un semi-fixe est une partie ouvrante latérale de la porte.

Vitrages

Pasquet Menuiseries vous offre une large gamme de vitrages pour donner une nouvelle image à vos portes mixte (bois/alu). Toutes les possibilités de vitrage sont répertoriées sur une page dédiée.

[Découvrez tous les vitrages](#)

Sécurité

Crémone automatique 3 points avec galets réglables.

La résistance à l'effraction peut être renforcée sur certains modèles : crémone 3 points bénéficiant du label A2P*, barillet haute sécurité, tétons anti-dégondage, judas optique, vitrage feuilleté classe 5 : nous consulter

Conditionnement

Un soin particulier est apporté à l'emballage et au conditionnement des portes d'entrée pour les protéger lors du transport et limiter les aléas de chantier.

Les portes sont parées d'un panneau carton et habillées d'une housse plastique. De plus, pour faciliter leur manutention, les portes d'entrée sont équipées de poignées de manutention.

Entretien

Consultez notre [guide d'entretien](#).