




MIXTE



Maillon

Optez pour la sobriété et la simplicité du modèle Maillon. Porte d'entrée Mixte (bois/alu) au style indémodable, elle allie parfaitement robustesse de l'aluminium à l'extérieur et authenticité du bois à l'intérieur.

Coloris disponibles T = Texturé S = Satiné Sb = Sablé



Blanc 9016



Bleu 5003



Bleu 5010



Bleu 5023



Rouge 3004



Marron 1247



Marron 8011




Beige 1015



Noir 9005



Vert 6005



Noir 2100



Vert 6021



Gris 9007



Gris 2900



Gris 7037



Gris 7035



Gris 7022



Gris 7016



Bleu Canon

Valeurs AEV

A*4 - E*7B - V*C2

Performances thermiques

Élevées (Ud de 1.2 à 1.6)

Bicoloration possible

(Voir conditions et faisabilité dans l'onglet

"Esthétique") 

Fabrication sur mesure possible

(fabrication au cm)



Normes PMR



Dimensions

Les dimensions standard sont :

- de 215 ou 225 cm en hauteur
- de 90 ou 100 cm en largeur
-

La porte peut également être fabriquée sur mesure, au cm près, selon une plage dimensionnelle allant de :

- 195 à 230 cm en hauteur
- 80 à 100 cm en largeur
-

Quincailleries

Vous pouvez retrouver la liste des poignées et crémones disponibles sur notre page dédiée. Pour plus d'informations, consultez nos conseillers commerciaux ou rendez-vous dans votre salle exposition Pasquet Menuiseries. Toutes les possibilités de quincailleries pour les portes Mixte (bois/alu) sont répertoriées ici.

[Découvrez toutes les quincailleries](#)

Semi fixes

Le modèle Maillon peut être assorti des semi-fixes Infnitive, Infnitive plein ou Présage. En plus des semi-fixes génériques, ce modèle peut bénéficier d'un semi-fixe dédié dont le design est identique à la porte. Cette solution compose un ensemble à l'esthétique très équilibrée.

Un semi-fixe est une partie ouvrante latérale de la porte.

Sécurité

Crémone automatique 3 points avec galets réglables.

La résistance à l'effraction peut être renforcée sur certains modèles : crémone 3 points bénéficiant du label A2P*, barillet haute sécurité, tétons anti-dégondage, judas optique, vitrage feuilleté classe 5 : nous consulter

Conditionnement

Un soin particulier est apporté à l'emballage et au conditionnement des portes d'entrée pour les protéger lors du transport et limiter les aléas de chantier.

Les portes sont parées d'un panneau carton et habillées d'une housse plastique. De plus, pour faciliter leur manutention, les portes d'entrée sont équipées de poignées de manutention.

Entretien

Consultez notre [guide d'entretien](#).