



## PVC



Anis

Classique dans son style, moderne dans ses performances thermiques, Anis saura vous séduire par ses moulures qui lui confèrent un style authentique unique. Bénéficiez du confort d'une porte d'entrée PVC au haut niveau d'isolation. Anis vous offre de nombreuses possibilités de personnalisation : mono ou bicolore, imposte, semi-fixe, quincailleries...

**Coloris disponibles** T = Texturé S = Satiné Sb = Sablé

<b>Blanc</b> 9016	<b>Noir</b> 9005	<b>Brun</b> 8011	<b>Gris</b> 7037	<b>Gris</b> 7035	<b>Gris</b> 9007	<b>Gris</b> 7022	<b>Gris</b> 7016
<b>Vert</b> 6021	<b>Vert</b> 6005	<b>Bleu</b> Canon	<b>Bleu</b> 5023	<b>Bleu</b> 5010	<b>Bleu</b> 5003	<b>Rouge</b> 3004	<b>Bronze</b> 1247
<b>Ivoire</b> 1015	<b>Gris</b> 2900	<b>Noir</b> 2100	<b>Chêne</b> Dorée	<b>Chêne</b> Irlandais			

### Valeurs AEV

A\*4 - E\*7A - V\*A2

### Performances thermiques

Élevées (Ud de 1.2 à 1.6)

### Bicoloration possible

(Voir conditions et faisabilité dans l'onglet

"Esthétique") 

### Fabrication sur mesure possible

(fabrication au cm)



### Normes PMR



## Dimensions

Les dimensions standard sont :

- de 215 ou 225 cm en hauteur
- de 90 ou 100 cm en largeur
- 

La porte peut également être fabriquée sur mesure, au mm près, selon une plage dimensionnelle allant de :

- 175 à 235 cm en hauteur
- 80 à 100 cm en largeur
- 

## Quincailleries

Vous pouvez retrouver la liste des poignées et crémones disponibles sur notre page dédiée. Pour plus d'informations, consultez nos conseillers commerciaux ou rendez-vous dans votre salle exposition Pasquet Menuiseries. Toutes les possibilités de quincailleries pour les portes PVC sont répertoriées ici.

[Découvrez toutes les quincailleries](#)

## Semi fixes

Le modèle Anis peut être assorti des semi-fixes Safran et Curry. En plus des semi-fixes génériques, ce modèle peut bénéficier d'un semi-fixe dédié dont le design est identique à la porte. Cette solution compose un ensemble à l'esthétique très équilibrée.

Un semi-fixe est une partie ouvrante latérale de la porte.

## Sécurité

Crémone automatique 5 points avec galets réglables.

La résistance à l'effraction peut être renforcée sur certains modèles grâce à un barillet haute sécurité : nous consulter

## Conditionnement

Un soin particulier est apporté à l'emballage et au conditionnement des portes d'entrée pour les protéger lors du transport et limiter les aléas de chantier.

Les portes sont parées d'un panneau carton et habillées d'une housse plastique. De plus, pour faciliter leur manutention, les portes d'entrée sont équipées de poignées de manutention.

## Entretien

Consultez notre [guide d'entretien](#).