



PVC



Bergamote

Subtil jeu de vitrages et de traverses, la porte d'entrée PVC Bergamote se démarque par sa singularité. Vitrée, elle apportera le juste point d'éclairage qui manquait à votre entrée. Profitez des nombreuses possibilités de personnalisation pour y ajouter votre touche personnelle.

Coloris disponibles T = Texturé S = Satiné Sb = Sablé

Blanc 9016	Noir 9005	Brun 8011	Gris 7037	Gris 7035	Gris 9007	Gris 7022	Gris 7016
Vert 6021	Vert 6005	Bleu Canon	Bleu 5023	Bleu 5010	Bleu 5003	Rouge 3004	Bronze 1247
Ivoire 1015	Gris 2900	Noir 2100	Chêne Dorée	Chêne Irlandais			

Apport de luminosité



Valeurs AEV

A*4 - E*7A - V*A2

Performances thermiques

Très élevées (Ud ? 1.1)

Bicoloration possible

(Voir conditions et faisabilité dans l'onglet

"Esthétique") 

Fabrication sur mesure possible

(fabrication au cm)



Normes PMR



Dimensions

Les dimensions standard sont :

- de 215 ou 225 cm en hauteur
- de 90 ou 100 cm en largeur
-

La porte peut également être fabriquée sur mesure, au mm près, selon une plage dimensionnelle allant de :

- 175 à 235 cm en hauteur
- 70 à 100 cm en largeur
-

Quincailleries

Vous pouvez retrouver la liste des poignées et crémones disponibles sur notre page dédiée. Pour plus d'informations, consultez nos conseillers commerciaux ou rendez-vous dans votre salle exposition Pasquet Menuiseries. Toutes les possibilités de quincailleries pour les portes PVC sont répertoriées ici.

[Découvrez toutes les quincailleries](#)

Semi fixes

Le modèle Bergamote peut être assorti du semi-fixe Safran. En plus du semi-fixe générique, ce modèle peut bénéficier d'un semi-fixe dédié dont le design est identique à la porte. Cette solution compose un ensemble à l'esthétique très équilibrée.

Un semi-fixe est une partie ouvrante latérale de la porte.

Sécurité

Crémone automatique 5 points avec galets réglables.

La résistance à l'effraction peut être renforcée sur certains modèles : barillet haute sécurité, vitrage feuilleté classe 5 : nous consulter

Conditionnement

Un soin particulier est apporté à l'emballage et au conditionnement des portes d'entrée pour les protéger lors du transport et limiter les aléas de chantier.

Les portes sont parées d'un panneau carton et habillées d'une housse plastique. De plus, pour faciliter leur manutention, les portes d'entrée sont équipées de poignées de manutention.

Entretien

Consultez notre [guide d'entretien](#).