




PVC



Colombo

Porte d'entrée PVC aux lignes contemporaines, Colombo apporte modernité et luminosité. Elle illuminera votre entrée et apportera le juste point d'éclairage qui lui manquait. Modèle haute isolation, il vous protégera des variations de températures saisonnières.

Coloris disponibles T = Texturé S = Satiné Sb = Sablé



Blanc 9016



Noir 9005



Brun 8011



Gris 7037



Gris 7035



Gris 9007



Gris 7022



Gris 7016



Vert 6021



Vert 6005



Bleu Canon



Bleu 5023



Bleu 5010



Bleu 5003



Rouge 3004




Bronze 1247



Ivoire 1015



Gris 2900



Noir 2100



Chêne Dorée



Chêne Irlandais

Apport de luminosité



Valeurs AEV

A*4 - E*7A - V*A2

Performances thermiques

Très élevées (Ud ? 1.1)

Bicoloration possible

(Voir conditions et faisabilité dans l'onglet

"Esthétique") 

Fabrication sur mesure possible

(fabrication au cm)

**Normes PMR**

Dimensions

Les dimensions standard sont :

- de 215 ou 225 cm en hauteur
- de 90 ou 100 cm en largeur
-

La porte peut également être fabriquée sur mesure, au mm près, selon une plage dimensionnelle allant de :

- 175 à 235 cm en hauteur
- 70 à 100 cm en largeur
-

Quincailleries

Vous pouvez retrouver la liste des poignées et crémones disponibles sur notre page dédiée. Pour plus d'informations, consultez nos conseillers commerciaux ou rendez-vous dans votre salle exposition Pasquet Menuiseries. Toutes les possibilités de quincailleries pour les portes PVC sont répertoriées ici.

[Découvrez toutes les quincailleries](#)

Semi fixes

Le modèle Colombo peut être assorti du semi-fixe Safran. En plus du semi-fixe générique, ce modèle peut bénéficier d'un semi-fixe dédié dont le design est identique à la porte. Cette solution compose un ensemble à l'esthétique très équilibrée.

Un semi-fixe est une partie ouvrante latérale de la porte.

Sécurité

Crémone automatique 5 points avec galets réglables.

La résistance à l'effraction peut être renforcée sur certains modèles : barillet haute sécurité, vitrage feuilleté classe 5 : nous consulter

Conditionnement

Un soin particulier est apporté à l'emballage et au conditionnement des portes d'entrée pour les protéger lors du transport et limiter les aléas de chantier.

Les portes sont parées d'un panneau carton et habillées d'une housse plastique. De plus, pour faciliter leur manutention, les portes d'entrée sont équipées de poignées de manutention.

Entretien

Consultez notre [guide d'entretien](#).