



PVC



Elvire

La porte de service en PVC Elvire apportera résistance à votre entrée secondaire. Grâce à ses performances thermiques, elle assure la liaison entre les lieux chauffés et non chauffés de votre logement. Son panneau lisse vous offre de nombreuses possibilités de personnalisation.

Coloris disponibles T = Texturé S = Satiné Sb = Sablé



Valeurs AEV

A*4 - E*7A - V*A2

Performances thermiques

Élevées (Ud de 1.2 à 1.6)

Bicoloration possible

(Voir conditions et faisabilité dans l'onglet

"Esthétique") 

Fabrication sur mesure possible

(fabrication au cm)



Normes PMR



Dimensions

Les dimensions standard sont :

- de 195, 205, 215 ou 225 cm en hauteur
- de 80, 90 ou 100 cm en largeur
-

La porte peut également être fabriquée sur mesure, au mm près, selon une plage dimensionnelle allant de :

- 195 à 225 cm en hauteur
- 80 à 100 cm en largeur
-

Quincailleries

Vous pouvez retrouver la liste des poignées et crémones disponibles sur notre page dédiée. Pour plus d'informations, consultez nos conseillers commerciaux ou rendez-vous dans votre salle exposition Pasquet Menuiseries. Toutes les possibilités de quincailleries pour les portes PVC sont répertoriées ici.

[Découvrez toutes les quincailleries](#)

Sécurité

Crémone barillet.

Entretien

Consultez notre [guide d'entretien](#).