Fenêtre en aluminium Empreinte®

À travers cette gamme de fenêtres en aluminium, Pasquet Menuiseries confirme son savoir-faire pour vous proposer des menuiseries performantes, fiables et de qualité. La conception minutieuse des fenêtres aluminium Empreinte® aboutit à une fenêtre au design soigné et aux performances élevées qui permettent d'entrer dans les critères réglementaires de contrôle des consommations d'énergie. Les fenêtres en aluminium disposent de performances AEV remarquables sur toute la gamme. Télécharger le catalogue

Apport de luminosité

Valeurs AEV

Bicoloration possible
(Voir conditions et faisabilité dans l'onglet "Esthétique")

Dimensions

Dimensions fenêtre à la française : Hauteur de 450 mm (min.) à 2150 mm (max.) Largeur de 400 mm (min.) à 2800 mm (max.) Dimensions fenêtre coulissante : Hauteur de 650 mm (min.) à 1750 mm (max.) Largeur de 1000 mm (min.) à 5400 mm (max.) Dimensions fenêtre à galandage : Hauteur de 650 mm (min.) à 1750 mm (max.) Largeur de 500 mm (min.) à 3200 mm (max.)

Les dimensions des fenêtres aluminium Empreinte® sont données à titre indicatif. Les dimensions maximales sont à définir en fonction des expositions au vent et des efforts de ferrage. Certains impératifs de faisabilité modifieront les hauteurs et largeurs de vos fenêtres. Consultez nos conseillers commerciaux pour déterminer ensemble les éléments de faisabilité de votre projet.

Quincailleries

Les crémones simples et à barillet peuvent s'accompagner de poignées blanches, noires ou en aluminium anodisé. Vous pouvez retrouver la liste des poignées et crémones disponibles ici. Pour plus d'informations, consultez nos conseillers commerciaux ou rendez-vous dans votre salle exposition Pasquet Menuiseries. Toutes les possibilités de quincailleries pour les fenêtres Empreinte® sont répertoriées sur une page dédiée.Découvrez toutes les quincailleries

Vitrages

Les fenêtres en aluminium Pasquet Menuiseries sont conçues avec un double vitrage de 28mm (4/20/4Fe* + argon). Que vous soyez en pleine campagne ou en centre-ville, vos besoins ne sont pas les mêmes. Ainsi, d'autres options et solutions de vitrage sont disponibles : • Vitrage feuilleté classe 2 : Les vitrages "classe 2" offrent une résistance au vandalisme. • Vitrage feuilleté classe 5 : Les vitrages "classe 5" offrent une résistance qui retarde les tentatives d'effraction. • Vitrage acoustique : Les vitrages acoustiques se composent d'un vitrage extérieur plus épais, d'un intercalaire et d'une lame d'air, ainsi qu'un vitrage intérieur plus fin. Cette composition vous offre un plus grand confort en réduisant les nuisances sonores extérieures. • En option, tous les vitrages peuvent intégrer un intercalaire Warm Edge qui renforce les performances thermiques et énergétiques de votre fenêtre aluminium. À titre d'exemple, une fenêtre aluminium 1 vantail, 1480 x 1530 avec vitrage 4/20WE-T/4Fe + Argon possède un Uw : 1.3. *Fe = Faible émissivité.

Sécurité

Les fenêtres en aluminium Empreinte® peuvent s'accompagner de volets roulants Pasquet Menuiseries. Ils disposent de verrous automatiques (sauf manœuvres par sangle ou tirage direct) qui empêchent le relevage manuel du tablier, assurant une protection supplémentaire à l'effractionEn savoir plus sur les volets roulants

Entretien

Consultez notre guide d'entretien pour les menuiseries aluminium.